Ausstattungsbeschreibung Anleger

Zwischenwände:

Metallständerwände.

Wände, Decken:

Gemalt

Fenster:

Kunststoff mit nach innen aufgehenden 2-Scheiben-Isolierglasfenstern mit 2 Dichtungselementen. Entweder Dreh- oder Dreh/Kippfenster, teilweise nur Spaltöffnung zu Reinigungszwecken möglich.

Pfosten/ Riegel/ Konstruktion mit öffenbaren Elementen

Wohnungseingangstüren:

Vollbautüren Buche furniert, mit Sicherheitsbeschlägen, ein-

bruchhemmende Zargen.

Innentüren:

Vollbautüren Buchenfurniere, mit Beschläge. Für alle Türen kommen Stahlzargen mit Gummidichtung zur Ausführung.

Boden:

Fertigparkett

Wohnungsinnentreppen:

Die Treppen sind als Stahl- oder Holzkonstruktion mit massi-

ven Holztrittstufen ausgeführt.

Terrassenbeläge:

Betonplatten

Loggien/Balkonbeläge:

Kunstharzbeschichtet

Küche:

Küchenmodell mit Lichtblende, Arbeitsplatte, Beschläge, Einbauspüle (Spülenset Edelstahl inkl. Hochdruckarmatur). Elektrogeräte: Herd mit Ceranfeld, Dunstabzugshaube, Kühl-

Gefrierkombination, Geschirrspüler, Mikrowellenherd.

Bad:

Weißer Waschtisch aus Keramik mit Einhandarmatur, weiße emaillierte Einbauwanne in vorgefertigte Formteile aus extrudiertem Hartschaum versetzt, mit erforderlichen Wasserfüllund Brausebatterien mit höhenverstellbarer Brauseaufhän-

Waschmaschinenanschluss mit einem Kaltwasserhahn und Unter Putz-Siphon. Feuchtigkeitsabdichtung am Boden und im

Wannenbereich (mit Verfliesung).

WC:

Weiße Klosettschalen aus Keramik, weißes Kunststoffsitzbrett, weißer Kunststoffdeckel und ein Unterputzspülkasten mit Druckplatte. Handwaschbecken mit Einhandbatterie in allen WC's, die nicht im Bereich eines Bades liegen. Feuchtigkeits-

abdichtung am Boden (mit Verfliesung).

Dusche (falls vorhanden):

weiße emaillierte Duschtasse mit erforderlicher Duschbatterie

und höhenverstellbarer Brauseaufhängung.

Heizung und Warmwasser:

Zentrale Warmwasser- und Heizenergieerzeugung über zw. Gas-Brennwertkessel. In den Wohnungen befinden sich weiß Radiatoren. Die Regelung der Raumtemperatur im Wohnzig mer vollzieht sich über Raumthermostate mit Wochenschal uhr, die restlichen Heizkörper erhalten Thermostatventile

TV:

TV-Anschluss im Wohnzimmer

Zentralsperranlage:

Der Wohnungsschlüssel sperrt die hausallgemeinen Türer das Brieffach und das Kellervorhangsschloss

Elektroinstallationen:

Gegensprechstelle zum Haustor und Türöffner, Türklinge Sicherungseinheit in UP-Ausführung.

Vorraum und

Zwischenflur:

Deckenauslass mit Schalter, bei Raumlänge über 2,5m Wech

selschalter, 1 Steckdose

Küche:

Deckenauslass mit Schalter, Wandauslass ohne Schalter übe

dem Herd

1 - 2 Doppel-Steckdosen (je nach Größe der Küche)1 Doppel-Steckdose für Kühl- und Gefrierschrank

1 Steckdose für Geschirrspüler 1 Anschlussdose für E-Herd Deckenauslässe mit Schalter

Wohnräume:

3 Steckdosen

1 Doppelsteckdose bei TV-Antennenanschluss Telefonleerverrohrung

1 TV-Antennenanschlussstecker

Zimmer:

1 Deckenauslass mit Schalter

3 Steckdosen

Stiegenaufgänge bei wohnungsinternen Treppen:

1 Wandauslass mit Wechselschalter bei jedem Stiegenlauf

DG Galerie:

1 Deckenauslass mit Schalter

1 - 2 Steckdosen (je nach Größe der Galerie)

Bäder:

1 Wandauslass über Waschtisch

Leerrohr für Strahler 1 Steckdose bei Waschtisch 1 Steckdose für Waschmaschine 1 Steckdose für Trockner

mechanische Entlüftung

Abstellräume:

1 Lichtauslass mit Schalter

1 Steckdose

WC:

1 Lichtauslass mit Schalter mechanische Entlüftung