



±0.00 = +254.2 m über Adria

ABKÜRZUNGEN

DOK	Deckenoberkante (Rohbaumaß)	FIX	Fixverglasung	MW	Mischwasser
DUK	Deckenunterkante (Rohbaumaß)	DF	Drehflügel	IW	Industriewasser
FBDK	Fußbodenoberkante	DKF	Drehklappflügel	DN	Durchmesser Nennweite
OFK	fertige Fußbodenoberkante	KIF	Kippflügel	STZ	Steinzeug
FDDK	Fundamentoberkante	KLF	Klappflügel	PE	Polyethylen
FDUK	Fundamentunterkante	SF	Schiebeflügel	PVC	Kunststoff
RH	lichte Raumhöhe	SWF	Schwingflügel	FZ	Faserzement
GH	Geschoßhöhe	WF	Wendelflügel	ST	Stahl
OK/UK	Oberkante/Unterkante	HT	Hebeturne	STG	Stahlguss
STUK	Sturzunterkante	HST	Hebeschiebeturne	RSK	Regenrohr-Sinkkasten
STH	Sturzhöhe	GGT	Ganzglastüre	PS	Putzschant
RPH/FPH	Rohparapeth-/Fertigparapethhöhe	DDF	Dachflächenfenster	PK	Putzkammer
WD	Wanddurchbruch	L	Lüftungsschacht	SD	Schachtdeckel
DD	Deckendurchbruch	KT/PT	Kehrtür/Putztür	SS	Schachtsohle
FBD	Fußbodendurchbruch	ABL	Abluft	RS	Rohrsohle
FDD	Fundamentdurchbruch	ZUL	Zuluft	KS	Kanalsohle
WS	Wandschlitze	EM	Einmündung Notkamin	KD	Kanaldeckel
WA	Wandaussparung	TH	Heiztherme Gas	UST	Übergangsformstück
DA	Deckenaussparung	BRE	Brandauchentlüftung	AST	Anschlussformstück
FBA	Fußbodenaussparung	B/E	Be- und Entlüftung	PST	Putzstück
BR	Baurichtmaß	M-B/E	Mechanische Be-/Entlüftung	A8	Aufstandsbogen
RBL/AL	Rohbaulichte/Architekturlichte			GV	Geruchverschluss
DL	Durchgangsliche, nutzbare			ZGV	zentraler Geruchverschluss
STL	Stocklichte	AR	Abfallrohr	BZA	Beinabscheider
BE	Bodeneinstand bei Türzargen	RR	Regenrohr	SA	Seifenabscheider
STAM	Stockaufmaß	LL	Lüftungsleitung	FF	Fettfang
GL	Glaslichte	SW	Schmutzwasser	OSP	Olsperr
OL	Oberlichte	RW	Regenwasser		

Naturmasse nehmen und Ausführungspläne mit den Statikerplänen koordinieren !!
Sämtliche Haustechnikangaben sind in den Montage- und Leitungsführungsplänen dargestellt und mit den Ausführungsplänen zu koordinieren !!

Sämtliche WDB, DDB, FDB bzw. Wandschlitze sind vom HT-Planer und div. Subplanern noch einzuplanen und seitens GU bekanntzugeben.

LEGENDE-ABKÜRZUNGEN

- ABBRUCH
- BESTAND
- ZIEGELMAUERWERK / NEU
- STAHLBETON
- TROCKENBAU
- TROCKENBAU mit Brandschutzanforderung
- HOLZ
- WÄRMEDÄMMUNG HART
- WÄRMEDÄMMUNG WEICH

			GS	BE
			GS	BE
C	11.06.21	Brunnen ergänzt, Sickerschächte angepasst, ±0.00 geändert, Gebäude um 50cm angehoben	GS	BE
B	09.02.21	PV-Anlage ergänzt	GS	BE
A	20.01.21	Holzkonstr. Bürogebäude geändert - LP angepasst	GS	BE
0	19.01.20	diverse Ergänzungen	GS	BE
Rev.Index	Datum	Änderung	Gez.	Gep.

PROJEKT :
Syncomp Bürogebäude
KG: 19560 Gst. Nr.:1173/6 EZ: 1479

BAUHERR
EMZO Consulting GmbH
Neue Friedhofstraße 33
3512 Mautern

BAUFÜHRER

PLANVERFASSTER
AHP GmbH
Mathilde Beyerkrech-Str. 4
3100 St. Pölten

PLANART :
AUSFÜHRUNGSPLAN

PLANINHALT :
Lageplan/ Dachdraufsicht

BAUTEIL :
-

AHP GmbH | 3100 St. Pölten
Mathilde Beyerkrech-Str. 4
fon +43 2742 90601
www.ahp-d.at

ARCHITEKTUR
HOCHBAU
PROJEKTMANAGEMENT

PLANNUMMER	INDEX	MASSTAB	GEZEICHNET	GEPRÜFT	DATUM
19006_AP04_AP-	C	1:200	GS	BE	11.06.2021