



Bau und Ausstattungsbeschreibung vorläufig, Änderung und Ergänzung möglich

Stand 02.10.2025



Fassade Wiesenstrasse





Elektrotechnik

Verteiler: Messverteiler im Kellergeschoss -Technikraum

je ein Unterverteiler pro Wohnung

Steckdosen: 5 Stück in den Schlafräumen

3 Stück im Kinderzimmer

10-11 Stück in der Wohnküche je nach Größe der Wohnung 1-2 Stück im Vorraum / Gang je nach Größe der Wohnung 3 Stück im Bad, 2 davon für Waschmaschine + Trockner

0 Stück in WC

1 Stück pro Kellerraum

<u>Küche:</u> Anschlüsse für Geschirrspüler, Kühlschrank und E-Herd/Backrohr, Anschluss für Umluftdunsthaube und

2 Arbeitssteckdosen

Terrasse überdeckt: 1 Stück Steckdose

Rauchwarnmelder: in allen Aufenthaltsräumen und Fluchtwegen je ein unvernetzter

Rauchmelder

Beleuchtung: 1 Deckenauslass mit Schaltergarnitur pro Raum

Allgemeinflächen: Beleuchtung mit Schaltergarnituren für Stiegenhaus

und Gangfläche zur Wohnungseingangstüren

Außenbeleuchtung: Balkon/Terrasse 1 Lampe mit Schaltergarnitur

<u>Allgemeinbeleuchtung</u> mit Bewegungsmelder für: Müllraum, Abstellraum, überdachten Eingangsbereich, Bewegungsmelder

Tiefgarage: Standardbeleuchtung

Telefon: 1 Anschluss pro Wohnung, Verrohrung und Verkabelung

Datendosen/

Kabelfernsehen/Internet:

je 1 Anschluss je Zimmer (Schlafzimmer/Kinderzimmer)

1 Anschluss im Wohnzimmer

Internetzugang über LIWEST (individuell anzumelden)

Gegensprechanlage: elektronische Türöffner mit Gegensprechanlage

Blitzschutzanlage: It. gültigen Vorschriften auszuführen

Fluchtwegbeleuchtung: It. gültigen Vorschriften

Ladestation E-Auto: Leerverrohrung für eine E-Auto-Ladestation pro Stellplatz

Elektrisches Einfahrtstor: Zur Tiefgarage



Haustechnik

Heizung/ Warmwasser-

Anspeisung Heizung:

Luft – Wärmepumpe, gemeinsamer Pufferspeicher im Technikraum

Bereitung:

Verteilung vom Heizraum zu der Fußboden-Heizungsverteilern.

Absperr- und Regelorgane für jede Wohnung

Fußbodenheizung und Kühlung

pro Wohnung ein Fußbodenheizkreisverteiler Einzelraumregler mittels Raumthermostat

Badezimmer - Bad Heizkörper elektrisch 180/60 weiß

(z.B.: Holter, Concept +50)

Meß- Steuertechnik:

Pro Wohnung ein Kaltwasserzähler und ein Wärmemengenzähler

Wohnraumlüftung: Mechanische Wohnraumlüftung je Wohneinheit

Sanitärausstattung

WC: WC-Set: Tiefspüler weiß, samt Sitz als Set bestehend aus

WC und abnehmbarem Sitz mit Absenkautomatik

LAUFENPro oder gleichwertig

Drückerplatte: 2-Mengen Spülungsbetätigung

zB. Geberit Sigma01 oder gleichwertig

Handwaschbecken:

LAUFENPro S Waschtisch 81096.2 55cm oder gleichwe

Waschtischmischer:

HansGrohe Vernis Blend, chrom oder gleichwertig



Bad:

<u>Waschbecken</u> Laufen Pro 1096.4 b=65cm oder gleichw. <u>Waschtischmischer:</u> HG Vernis Blend, chrom oder gleichwertig



zB. concept+ Brausetasse Mineralguss 90x90, weiss

Duschkombination: Aufputz-Thermostat samt Kopf/Handbrause

zB. Hans Grohe Crometta 26568 EcoS. Weiss/chrom

Duschabtrennung: Fixverglasung



zB.: Kaldewei: Saniform Plus 375-1 180/80cm

<u>Wannenmischer:</u> Aufputz Chrom zB. Hans Grohe: Vernis Blend 71440

Brausenset: zB. Hans Grohe: Chrometta 26568

<u>WC-Set:</u> Tiefspüler weiß, samt Sitz als Set bestehend aus WC und abnehmbarem Sitz mit Absenkautomatik

zB. LAUFENPro oder gleichwertig

<u>Drückerplatte:</u> 2-Mengen Spülungsbetätigung

zB. Geberit Sigma01 oder gleichwertig

Standard Waschmaschinenanschluss.







Gebäudeausstattung

Raumhöhe: KG: 2,50m

EG und OG: 2,70m

Außenwände: Ziegelwände 25cm mit Mineralwoll-Dämmung und einer

Klinkerfassade

Wohnungstrennwände: Stahlbetonwände oder Schallschutzziegel mit

Schallschutzvorsatzschalen bzw. Trennwände in Leichtbauweise

Innenwände: Ziegelwände 12cm bzw. 15cm beidseitig verputzt und weiß

gestrichen, teilweise mit Gipskarton-Vorsatzschalen zur Aufnahme von Installationen (z. B. Elektro-, Wasser- oder Heizungsleitungen)

Kellergeschoss: Stahlbetonwände weiß gestrichen

Geschossdecken: Obergeschosse: gespachtelt und weiß gestrichen

Kellergeschoss: weiß gestrichen

Bodenbeläge: Zimmer, Vorraum, Wohnküche, Abstellraum: Holzboden; Parkett

Eiche Classic; Fischgrätverlegung als Aufzahlungsposition

Bad, WC: Feinsteinzeug

Balkon: Estrichplatten; Holzdielen oder Feinsteinzeug als

Aufzahlungsposition

Terrasse: Estrichplatten; Holzdielen oder Feinsteinzeug als

Aufzahlungsposition

Stiegen/Stiegenhaus: Fliesen Kellergeschoss: Estrich versiegelt

Türen, Fenster, Einbauten: Haupt-Eingangstüre: Hauseingangstüre Aluminium/Glaselement

100/220

Außen: Griffstange, Innen: Drückergarnitur Edelstahl gebürstet mit

Sicherheitszylinder

Wohnungseingangstüren: Holz-Rahmenstocktüren in El 30 Innentüren: Umfassungszargen mit Holztürblatt, RAL 9016

verkehrsweiß glatt lackiert, stumpf einschlagend, Röhrenspaneinlage, Türblattstärke ca. 42mm, Drückergarnitur Edelstahl gebürstet Modell:

FSB 1076;

Kellertrennwände: Holz

Fenster: Kunststoff-Alu-Fenster

Sonnenschutz: Aussenraffstore Z-Lamelle 90mm

Hausbrieffachanlage Renz od. gleichwertiges

Gemeinschaftsflächen: Müllraum, Kinderwagen/Fahrradraum, TG-Zufahrt,

Waschraum/Trockenraum, Zugang zum Haus (teilweise überdacht)

Außenanlagen: Erdgeschosswohnungen mit Privatgärten

Erste Löschhilfe: Im Stiegenhaus, je Geschoss, und im Keller bzw. Tiefgarage ein

Feuerlöscher Mindestfüllgewicht 6kg